

Toiles Pleines Plains

EXPOLIT 456



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Poids / Weight	500 g/m ²	NF EN ISO 2286-2
Laize / Width (cm)	110 > 270	
Finition	1 face brillante - 1 face mate / 1 gloss side - 1 matt side	
Classement au feu / Flame retardancy	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 METHOD 2/NFPA 701 • CLASSE 2/UNI 9177 -87	
Température maximum Extreme temperatures	-20/+70°C	

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICS

Épaisseur / Thickness	0.50 mm	
Résistance à la rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft)	200/200 daN/5 cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure (chaîne/trame) Tear strength (warp/weft)	25/20 daN	DIN 53363
Transmission lumineuse / Light transmission	Approx. 11%	EN 410
Adhérence (chaîne/trame) Adhesion (warp/weft)	6/6 daN	NF ISO EN 2411

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

	> TOUS LES TEXTILES SERGE FERRARI SONT 100 % RECYCLABLES
	> ALL SERGE FERRARI TEXTILES ARE 100% RECYCLABLE
	WWW.TEXYLOOP.COM

LES DONNÉES DE LA FICHE CI-DESSUS SONT DES VALEURS MOYENNES AVEC UNE TOLÉRANCE DE +/- 5%.
THE TECHNICAL DATA HERE ABOVE ARE AVERAGE VALUES WITH A +/- 5% TOLERANCE.



1313 boulevard Dagenais ouest, Laval (Québec) Canada H7L 5Z9 - 450.622.6066 / 866.622.6066 - info@mediatech.ca - www.mediatech.ca